

## Specyfikacja Urządzenia

Budowa	konsolowa
Szybkość kopiowania	40 stron A4 / minutę
Szybkość drukowania	40 stron A4 / minutę
System kopiowania	laser
Rodzaj bębna	organiczny
Skala szarości	115 odcieni szarości standard:
Zasobniki papieru	- 1x kasetka uniwersalna na 250 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup> ), - podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-163 g/m <sup>2</sup> ) na zwykły papier, etykiety, koperty, folie przezroczyste, kartony
Moduł dupleksu	w standardzie, obsługiwany format: A4 / Letter / Legal, 60-90 g/m <sup>2</sup>
Format papieru	Max. 216 x 356 mm
Gramatura papieru	60-163 g/m <sup>2</sup>
Obszar wydruku	Max. 206 x 346 mm
Czas nagrzewania	95 sek.
Wymiary	489 x 452 x 502 mm (bez opcji)
Waga	ok. 22 kg bez opcji i mat. eksploatacyjnych
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz

## Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	dwustronny automatyczny podajnik oryginałów (Reverse ADF) - 50 arkuszy (52 g/m <sup>2</sup> , max. 120 g/m <sup>2</sup> ), format A6-A4
Wielokrotność kopiowania	1 - 999
Pomniejszenie/powiększenie	25 - 400 % (krokowo co 1 %)
Tryby kopiowania	dwustronne, sortowanie elektroniczne, 2,4-na 1, wstawianie stron, nakładka
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6.5 sekundy
Pamięć urządzenia	512 MB (max. 2.5 GB)
Rozdzielczość	600 x 600 dpi

## Specyfikacja drukarki

Kontroler	Dual core controller 800 MHz
Pamięć	512 MB (max. 2.5 GB)
Rozdzielczość	max 1200 x 1200 dpi
Karta sieciowa	10/100/1000
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), UDP, IPP, LPD, SNMP, HTTP, HTTPS, AppleTalk
Emulacja	PCL5, PCL6, PostScript3, XPS
Interfejs	Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0 B (z tyłu), USB 2.0 A (z przodu i z tyłu)
Sterowniki	Windows XP (32/64), Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2008 R2 (64) / Server 2012 (64), Mac OS 10.x, Linux, Citrix
Funkcje drukarki	drukowanie dwustronne, okładki, sortowanie elektroniczne, n-up, znak wodny, bezpieczny wydruk

## Specyfikacja skanera

Rodzaj skanowania	skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, USB, Network TWAIN Scan, WIA, skanowanie do Windows Network Folder
Rozdzielczość	max 600 dpi
Szybkość skanowania	kolor: max. 19 str.A4/min. cz-b: max. 41 str.A4/min.
Rozmiar oryginałów	max. A4
Format skanowania	PDF, TIFF, JPG, XPS

## Specyfikacja faksu

Kompatybilność	Super G3, MH, MR, MMR, JBIG
Wielkość i szybkość transferu	33.6 kBit/s, < 3 sek. ITU-No.1
Pamięć	używa pamięci urządzenia
Funkcje faksu	Przesunięcie czasowe, PC-Fax, up to 500 job programs,

block junk fax, banned fax list, fax server

## **Opcje**

- dodatkowa kasetka na 250 arkuszy (A5-A4, 60-120 g/m<sup>2</sup>)
- dodatkowa kasetka na 550 arkuszy (A5-A4; 60-120 g/m<sup>2</sup>),
- 256 MB pamięci flash użytkownika (User Flash)
- rozszerzenie pamięci wewnętrznej do 2 GB (Memory Extension)
- dysk twardy 160 GB (Hard Disk)
- postawa pod kopiarke (Simple Copier Desk)
- adapter sieci bezprzewodowej (Wireless LAN)
- zszywacz (Convenience Stapler)
- moduł kodów paskowych (Forms and Barcode card)
- moduł IPDS Card

## **Oprogramowanie**

- Enterprise Device Manager
- ineo Print
- ineo Remote Care (opcja)